SENCHA – PATTES EN MÉTAL

AIRES PUBLIQUES ET SOINS DE SANTÉ

SPÉCIFICATIONS

- Les chaises visiteur et les chaises bariatriques sont équipées en standard de pattes en métal à angle protège-mur et sont expédiées assemblées (à l'exception des unités de centre et de bout).
- Les chaises ont un espace à l'arrière du siège pour faciliter le nettoyage.
- Les combinaisons tissu / tissu, tissu / vinyle et vinyle / vinyle sont disponibles. Veuillez vous référer aux directives de disposition d'une combinaison de recouvrement.
- Si la combinaison des deux recouvrements provient de différents grades, le coût du recouvrement sera calculé en fonction du grade le plus élevé.
- Fini antimicrobien offert en standard.
- Accoudoirs standard en polyuréthane noir.
- Composantes remplaçables sur place.
- Protection nettoyable du dessous du siège en option CUP.
- Consultez la page 69 pour les finis de châssis.
- C.O.M. / C.O.V. disponibles. Veuillez vous référer à la page 65.

CONFIGURATIONS DE SIÈGES EN TANDEM :

Les sièges en tandem sont assemblés en usine par Groupe Lacasse en unité de deux ou trois places.

Une configuration de sièges en tandem doit être composée d'une unité de base (modèles HMGS ou HMBS), suivie d'une unité de centre (modèles HMGC ou HMBC) et d'une unité de bout (modèles HMGE ou HMBE).

Les produits Sencha en tandem peuvent aussi être facilement assemblés sur place. Un maximum de quatre unités est recommandé.




Unité de base




Unité(s) de centre



Unité de bout



Une table peut être jumelée à n'importe quelle unité – sur place seulement.



DISPOSITION D'UNE COMBINAISON DE RECOUVREMENT

EXEMPLE DE COMMANDE : HMGA-M2- DN07 - DN08 -CUP

1 2

EXEMPLE DE COMMANDE : HMGA-M2-DN07-DN08-CUP

HMGA



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise visiteur indépendante	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGA	**M1**	Std	Grade 1	**1 342**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 368**		
			Grade 3	**1 399**		
			Grade 4	**1 414**		
			Grade 5	**1 456**		
			Grade 6	**1 518**		
			Grade 7	**2 142**		
			Grade 8	**1 591**		

HMGS



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGS	**M1**	Std	Grade 1	**1 373**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 399**		
			Grade 3	**1 430**		
			Grade 4	**1 446**		
			Grade 5	**1 487**		
			Grade 6	**1 550**		
			Grade 7	**2 174**		
			Grade 8	**1 622**		

= ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HMGC



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	22	559
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGC	**M1**	Std	Grade 1	**1 076**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 102**		
			Grade 3	**1 128**		
			Grade 4	**1 149**		
			Grade 5	**1 186**		
			Grade 6	**1 253**		
			Grade 7	**1 877**		
			Grade 8	**1 326**		

HMGE



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – visiteur	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	22	559
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMGE	**M1**	Std	Grade 1	**1 045**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 071**		
			Grade 3	**1 102**		
			Grade 4	**1 118**		
			Grade 5	**1 154**		
			Grade 6	**1 222**		
			Grade 7	**1 846**		
			Grade 8	**1 295**		

HMBA



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise bariatrique indépendante	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	35	889
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBA	**M1**	Std	Grade 1	**1 472**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 508**		
			Grade 3	**1 550**		
			Grade 4	**1 576**		
			Grade 5	**1 633**		
			Grade 6	**1 726**		
			Grade 7	**2 662**		
			Grade 8	**1 830**		

HMBS



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de base – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	35	889
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBS	**M1**	Std	Grade 1	**1 503**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 539**		
			Grade 3	**1 581**		
			Grade 4	**1 607**		
			Grade 5	**1 659**		
			Grade 6	**1 752**		
			Grade 7	**2 694**		
			Grade 8	**1 856**		

HMBC



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de centre – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	33	838
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBC	**M1**	Std	Grade 1	**1 222**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 258**		
			Grade 3	**1 300**		
			Grade 4	**1 326**		
			Grade 5	**1 383**		
			Grade 6	**1 477**		
			Grade 7	**2 418**		
			Grade 8	**1 581**		

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HMBE




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.43 vg – 2,22 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.32 vg – 1,21 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.1 vg – 1 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Unité de bout – bariatrique	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	33	838
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMBE	**M1**	Std	Grade 1	**1 191**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 227**		
			Grade 3	**1 269**		
			Grade 4	**1 295**		
			Grade 5	**1 352**		
			Grade 6	**1 446**		
			Grade 7	**2 387**		
			Grade 8	**1 550**		

HM2G




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 3.36 vg – 3,08 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.82 vg – 1,66 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.58 vg – 1,44 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à deux places	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	46	1168
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2G	**M1**	Std	Grade 1	**2 397**	**CUP**	**104**
	M2	S/F	Grade 2	**2 449**		
			Grade 3	**2 512**		
			Grade 4	**2 543**		
			Grade 5	**2 621**		
			Grade 6	**2 751**		
			Grade 7	**3 999**		
			Grade 8	**2 896**		

HM3G




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 5.04 vg – 4,62 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.73 vg – 2,49 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.37 vg – 2,16 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Visiteur – unité à trois places	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	68	1727
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM3G	**M1**	Std	Grade 1	**3 474**	**CUP**	**156**
	M2	S/F	Grade 2	**3 552**		
			Grade 3	**3 640**		
			Grade 4	**3 692**		
			Grade 5	**3 806**		
			Grade 6	**4 004**		
			Grade 7	**5 876**		
			Grade 8	**4 222**		

HM2B




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.86 vg – 4,44 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.64 vg – 2,42 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 2.2 vg – 2 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique – unité à deux places	Largeur de l'assise	31 ½	800	Largeur hors tout	68	1727
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½	800

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2B	**M1**	Std	Grade 1	**2 673**	**CUP**	**104**
	M2	S/F	Grade 2	**2 746**		
			Grade 3	**2 829**		
			Grade 4	**2 881**		
			Grade 5	**2 990**		
			Grade 6	**3 177**		
			Grade 7	**5 060**		
			Grade 8	**3 385**		

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT VERTICAL DU RECOUVREMENT

HM2BG



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 4.11 vg – 3,76 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 2.23 vg – 2,04 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 1.89 vg – 1,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Bariatrique/visiteur – unité à deux places	Largeur de l'assise	31 ½- 21	800 - 533	Largeur hors tout	57	1448
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	33	838
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	31 ½ - 21	800 - 533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HM2BG	**M1**	Std	Grade 1	**2 543**	**CUP**	**104**
	M2	S/F	Grade 2	**2 605**		
			Grade 3	**2 678**		
			Grade 4	**2 720**		
			Grade 5	**2 818**		
			Grade 6	**2 974**		
			Grade 7	**4 540**		
			Grade 8	**3 151**		

HMPH



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient à haut dossier	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	27	686
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	47	1194
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMPH	**M1**	Std	Grade 1	**1 456**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 498**		
			Grade 3	**1 539**		
			Grade 4	**1 565**		
			Grade 5	**1 622**		
			Grade 6	**1 716**		
			Grade 7	**2 548**		
			Grade 8	**1 825**		

HMPM




Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil patient mi-dos	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	25	635
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ½	470	Hauteur hors tout	39	991
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMPM	**M1**	Std	Grade 1	**1 435**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 477**		
			Grade 3	**1 518**		
			Grade 4	**1 544**		
			Grade 5	**1 602**		
			Grade 6	**1 695**		
			Grade 7	**2 527**		
			Grade 8	**1 804**		

HMRH



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule à haut dossier	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	28	711
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	47	1194
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMRH	**M1**	Std	Grade 1	**1 477**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 518**		
			Grade 3	**1 560**		
			Grade 4	**1 586**		
			Grade 5	**1 643**		
			Grade 6	**1 742**		
			Grade 7	**2 657**		
			Grade 8	**1 846**		

EXEMPLE DE COMMANDE : HMRM-M1-DN07-DN08

HMRM



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 2.50 vg – 2,29 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 1.72 vg – 1,57 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Fauteuil à bascule mi-dos	Largeur de l'assise	22	559	Largeur hors tout	25	635
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	19 ½	495	Profondeur hors tout	26	660
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	18 ¼	464	Hauteur hors tout	39 ½	1003
	Hauteur des bras	25 ¾	654	Largeur entre les bras	22	559

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMRM	**M1**	Std	Grade 1	**1 456**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 498**		
			Grade 3	**1 539**		
			Grade 4	**1 565**		
			Grade 5	**1 622**		
			Grade 6	**1 721**		
			Grade 7	**2 636**		
			Grade 8	**1 825**		

HMHP



Un recouvrement – recouvrements 1/2 :
C.O.M. : 1.68 vg – 1,54 m
Deux recouvrements – recouvrement 1 :
C.O.M. : 0.91 vg – 0,83 m
Deux recouvrements – recouvrement 2 :
C.O.M. : 0.79 vg – 0,72 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)	Dimensions	(po)	(mm)
Chaise à assise haute	Largeur de l'assise	21	533	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur de l'assise	18 ¾	476	Profondeur hors tout	24	610
Accoudoirs en polyuréthane noir	Hauteur de l'assise	24 ¾	628	Hauteur hors tout	39 ¾	1010
	Hauteur des bras	32	813	Largeur entre les bras	21	533

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)		Autres options ($)	
HMHP	**M1**	Std	Grade 1	**1 388**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**1 414**		
			Grade 3	**1 440**		
			Grade 4	**1 461**		
			Grade 5	**1 498**		
			Grade 6	**1 565**		
			Grade 7	**2 220**		
			Grade 8	**1 669**		

HMOT



Un recouvrement :
C.O.M. : 0.84 vg – 0,77 m

Description	Dimensions	(po)	(mm)
Ottoman recouvert	Largeur hors tout	19	483
Pattes en métal	Profondeur hors tout	16	406
Recouvrement unique seulement	Hauteur hors tout	10 ¼	260

Modèle	Châssis / pattes		Recouvrement / liste ($)				Autres options ($)	
HMOT	**M1**	Std	Grade 1	**359**	Grade 5	**400**	**CUP**	**52**
	M2	S/F	Grade 2	**369**	Grade 6	**426**		
			Grade 3	**380**	Grade 7	**686**		
			Grade 4	**390**	Grade 8	**458**		

TABLES

EXEMPLE DE COMMANDE : HM-T24-M1-FOS


HM-T24



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table indépendante – 24" L (610 mm)	Largeur hors tout	24	610
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T24	**M1**	Std	**M2**	S/F		**463**

HM-T46



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table indépendante – 46" L (1168 mm)	Largeur hors tout	46	1168
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T46	**M1**	Std	**M2**	S/F		**603**


HM-TD



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité diviseur	Largeur hors tout	20 ¼	514
	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Fini de mélamine	Liste ($)
HM-TD		**312**

HM-TE



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité de bout	Largeur hors tout	22 ¼	565
Pattes en métal	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	16	406

Modèle	Châssis / pattes				Fini de mélamine	Liste ($)
HM-TE	**M1**	Std	**M2**	S/F		**380**

HM-T90



Description	Dimensions	(po)	(mm)
Table – unité de coin	Largeur hors tout	37	940
	Profondeur hors tout	21	533
	Hauteur hors tout	1	25

Modèle	Fini de mélamine	Liste ($)
HM-T90		**577**

= ASSEMBLAGE REQUIS = ALIGNEMENT HORIZONTAL DU RECOUVREMENT