PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE
> QUORUM Multiconference

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE LACASSE*

Les produits et plans suggérés identifiés par ce pictogramme font partie du programme de livraison rapide Lacasse.

*** En raison des conditions actuelles du marché, veuillez toujours vous référer à notre guide d'info livraison pour confirmer les délais actuels du programme de livraison rapide Lacasse.**

CONDITIONS ET LIMITATIONS DU PROGRAMME :

- Maximum de **35 de chaque article sélectionné par couleur et par commande**.
- Les produits « livraison rapide » sont prêts pour livraison **après la réception d'une commande prête à mettre en production et selon la disponibilité du prochain camion de livraison**.

IMPORTANT :

Veuillez placer vos commandes « livraison rapide » séparément de vos commandes régulières.

Lorsque vous préparez vos commandes de produits « livraison rapide », veuillez inscrire le code « **QS** » devant le code du produit ou le code du plan suggéré, ex : **QS**T1NNK-B207236B.

OPTIONS ET FINIS MÉLAMINE DISPONIBLES :

Veuillez compléter vos codes de produits « livraison rapide » avec les codes des options et finis faisant partie du programme de livraison rapide. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour connaître les options et les finis mélamine disponibles en livraison rapide pour la collection QUORUM Multiconference :

- **TYPES DE CHANT**
  N, K
- **COULEURS DE CHANT**
  N, K, S, W
- **COULEURS D'ACCENT**
  K, S, W
- **INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE**
  GC, G2, G3, PC, P2, P3
- **FINIS MÉLAMINE**
  DESSUS / PLANS VERTICAUX
  BOR, BUC, CCL, CER, ERH, GAN, HRG, HZN, NGA, RAS, SAH, SLT, SNO, TOM
  Uni ou combinaison 2 tons




Veuillez vous référer à la liste de prix générale QUORUM Multiconference en vigueur pour voir l'ensemble de la collection et les détails complets de l'offre produits.

QUORUM Multiconference - PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

BANDES DE CHANT



Chant lisse (N)
1" - 1½" (25 - 38mm)



Chant en biseau (K)
1½" (38 mm)

Couleur assortie* (**N**) au fini de la surface de travail ou avec un accent contrastant Noir (**K**), Argent (**S**) ou Blanc (**W**).

* Le chant en biseau peut être appliqué sur tous les finis de surface de travail, sauf en GAN Gris Anthracite, GVR Givre et WGR Gris Saule.

POIGNÉE



Contemporaine
Aluminium moulé

Fini peint en Noir (**K**), Argent (**S**) ou Blanc (**W**).

CODIFICATION : SURFACES DE TABLES

	Options						
Série	Épaisseur	Type de chant	Chant	Accent*	Tiret	Produit	Intégration de la technologie
T	**1** Mélamine 1"	**N** Lisse	**N** Assorti	**N** Aucun module	–		**GC** Passe-fils (1) au centre
	5 Mélamine 1½"	**K** En biseau	**K** Noir	**K** Noir			**G2** Passe-fils (2)
			S Argent	**S** Argent			**G3** Passe-fils (3)
			W Blanc	**W** Blanc			**PC** Module électrique/communication (1) au centre
							P2 Modules électriques/communication (2)
							P3 Modules électriques/communication (3)

* Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non mélamine, comme les bases et les modules électriques/communication.

CODIFICATION : MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

	Options					
Série	Épaisseur	Type de chant	Chant	Accent*	Tiret	Produit
T	**1** Mélamine 1"	**N** Lisse	**N** Assorti	**N** Aucun accent	–	
				K Noir		
				S Argent		
				W Blanc		

* Les couleurs d'accent s'appliquent aux composants non mélamine, comme les poignées et les bases.

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

Choix d'option pour les surfaces de travail.



Passe-fils (G_)
Argent métallique



Module électrique/ communication (P_)

Les options **PC**, **P2**, **P3** sont diponibles en Noir (**K**), Argent (**S**) ou Blanc (**W**). Elles incluent le système de branchement (câbles de jonction, etc.) et des canalisations en aluminium anodisé fini argent avec embouts de finition pour les extrémités et des plaques coulissantes pour supporter les câbles et les fils.

Des illustrations en bas de page montrent les options, les configurations ainsi que les positions des différentes options pour chaque type de surface de travail ou de table.

SURFACES EN 1 SECTION – 42" L

	Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)	Avec options : GC ($)	G2 ($)	G3 ($)	PC ($)	P2 ($)	P3 ($)
Surfaces carrées											
	Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. ***Doit être commandé séparément :*** *2 ensembles de pattes.*										
	4	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	QS**T1N_ _-SQ42**	**495**	576	–	–	1 037	–	–
	Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
	4	42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	QS**T5N_ _-SQ42**	**629**	710	–	–	1 171	–	–
	Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
Surfaces rondes											
	Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Option de passe-fils ou module électrique. ***Doit être commandé séparément*** *: 2 ensembles de pattes.*										
	4	42 x 42 x 1	1050 x 1050 x 25	QS**T1N_ _-R42**	**621**	702	–	–	1 164	–	–
	Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
	4	42 x 42 x 1½	1050 x 1050 x 38	QS**T5N_ _-R42**	**742**	823	–	–	1 283	–	–
	Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										

PATTES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES – 42" L

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Pattes à angle en métal	*Ensemble de 2 pattes en acier.* ***WM*** *à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.*			
	Sans gestion de filage			
	1½ x 3 x 28	38 x 76 x 711	QS**TNNN_-ATL228**	**555**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			
	Avec gestion de filage			
	1½ x 3 x 28	38 x 76 x 711	QS**TNNN_-ATL228WM**	**594**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			

Sans gestion de filage


Avec gestion de filage

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Attaches de gestion de filage	*S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.*			
	5½ x 1½ x 1	140 x 40 x 25	QS**LGC-WMC05**	**135**

= ASSEMBLAGE REQUIS

SURFACES EN 1 SECTION – 72" À 96" L

Surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur, 1 section. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes ou 2 bases.*

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)	Avec options : GC ($)	G2 ($)	G3 ($)	PC ($)	P2 ($)	P3 ($)
6	72 x 42 x 1½	1800 x 1050 x 38	QS**T5N_ _-RC4272**	**951**	1 472	–	–	1 993	–	–
8	96 x 48 x 1½	2400 x 1200 x 38	QS**T5N_ _-RC4896**	**1 289**	1 843	1 925	–	2 365	4 037	–


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

6	72 x 42 x 1½	1800 x 1050 x 38	QS**T5K_ _-RC4272**	**1 189**	1 710	–	–	2 231	–	–
8	96 x 48 x 1½	2400 x 1200 x 38	QS**T5K_ _-RC4896**	**1 611**	2 166	2 245	–	2 688	4 358	–

Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

SURFACES EN 2 SECTIONS – 120" À 144" L

Surfaces rectangulaires



Surface en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation pour la gestion de filage incluse avec option de passe-fils, module(s) électrique(s) ou centre de table.
Doit être commandé séparément : *3 ensembles de pattes ou 3 bases.*

10	120 x 48 x 1½	3000 x 1200 x 38	QS**T5N_ _-RC48120**	**1 798**	2 387	2 466	2 547	2 918	4 513	5 221
12	144 x 48 x 1½	3600 x 1200 x 38	QS**T5N_ _-RC48144**	**2 095**	2 744	2 825	2 905	4 255	5 017	5 598


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

10	120 x 48 x 1½	3000 x 1200 x 38	QS**T5K_ _-RC48120**	**2 246**	2 835	2 917	2 996	3 397	4 962	5 671
12	144 x 48 x 1½	3600 x 1200 x 38	QS**T5K_ _-RC48144**	**2 620**	3 267	3 347	3 429	4 779	5 541	6 121

Surface 5. Chant en biseau K Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

SURFACES EN 2 SECTIONS POUR TABLES LONGUE PORTÉE – 120" À 144" L

Surfaces rectangulaires pour tables longue portée



Surface en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur, 2 sections. Canalisation-renfort pour la gestion de filage incluse.
Doit être commandé séparément : *2 ensembles de pattes ou 2 bases.*

10	120 x 48 x 1½	3000 x 1200 x 38	QS**T5N_ _-RCP48120**	**2 554**	2 633	2 715	2 796	3 155	4 720	5 428
12	144 x 48 x 1½	3600 x 1200 x 38	QS**T5N_ _-RCP48144**	**2 851**	2 932	3 011	3 092	4 462	5 223	5 805


Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

10	120 x 48 x 1½	3000 x 1200 x 38	QS**T5K_ _-RCP48120**	**3 002**	3 083	3 163	3 242	3 605	5 168	5 878
12	144 x 48 x 1½	3600 x 1200 x 38	QS**T5K_ _-RCP48144**	**3 375**	3 455	3 535	3 615	4 985	5 748	6 330


Surface 5. Chant en biseau K. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez aucun module (N) ou une couleur d'accent (K, S, W) à la suite de la couleur du chant et spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.

PATTES, BASES ET ACCESSOIRES POUR SURFACES – 72" À 144" L

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Pattes à angle en métal	*Ensemble de 2 pattes en acier. **WM** à la fin du code indique qu'une patte aura une cavité pour la gestion de filage.*			
	Sans gestion de filage			
	1½ x 3 x 28	38 x 76 x 711	QS**TNNN_-ATL228**	**555**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			
	Avec gestion de filage			
	1½ x 3 x 28	38 x 76 x 711	QS**TNNN_-ATL228WM**	**594**
	Spécifiez la couleur des pattes (K, S, W).			




Sans gestion de filage




Avec gestion de filage


Bases combinées en U	*En mélamine avec contours d'aluminium.*			
	Pour surfaces 42" P (1050 mm)			
	20 x 6 x 28	530 x 150 x 711	QS**TNNN_-UCB20**	**686**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			
	Pour surfaces 48" P (1200 mm)			
	24 x 6 x 28	630 x 150 x 711	QS**TNNN_-UCB24**	**710**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			



	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Bases en mélamine	*La base permet de brancher des fils à une prise électrique au plancher. **WM** à la fin du code indique une base avec pentures 110° et compartiment de rangement avec serrure.*			
	Pour surfaces 42" P (1050 mm), sans accès au filage			
	20 x 4¾ x 28	518 x 120 x 711	QS**TNNNN-LBO520**	**608**
	20 x 9 x 28	518 x 225 x 711	QS**TNNNN-LBO920**	**710**
	Pour surfaces 42" P (1050 mm), avec accès au filage			
	20 x 4¾ x 28	518 x 120 x 711	QS**TNNNN-LBO520WM**	**736**
	20 x 9 x 28	518 x 225 x 711	QS**TNNNN-LBO920WM**	**896**
	Pour surfaces 48" P (1200 mm), sans accès au filage			
	24 x 4¾ x 28	618 x 120 x 711	QS**TNNNN-LBO524**	**662**
	24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	QS**TNNNN-LBO924**	**742**
	Pour surfaces 48" P (1200 mm), avec accès au filage			
	24 x 4¾ x 28	618 x 120 x 711	QS**TNNNN-LBO524WM**	**796**
	24 x 9 x 28	618 x 225 x 711	QS**TNNNN-LBO924WM**	**942**



Sans accès au filage



Avec accès au filage

Attaches de gestion de filage	*S'installent sous les surfaces de travail. Permettent de pincer les câbles sous la surface de travail pour la gestion de filage. Gris. Paquet de 5.*			
	5½ x 1½ x 1	140 x 40 x 25	QS**LGC-WMC05**	**135**



INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



GC, G2, G3
Passe-fils



PC, P2, P3 (Surfaces)
Module(s) électrique(s)/communication




Peut recevoir un connecteur
(LGC-RJ45K, LGC-HDMI_, LGC-USBCK, etc.)


POSITIONNEMENT




GC, PC




GC, PC




GC, PC



G2, P2



G2, P2



G3, P3

= ASSEMBLAGE REQUIS

TABLES DE RÉUNION

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)	Avec options : GC ($)	G2 ($)	G3 ($)	PC ($)	P2 ($)	P3 ($)
Tables rondes avec base disque – 29" H										
Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base disque en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.										
4	36 x 36 x 29	900 x 900 x 736	QS**T1N_ _-R3629DC**	**1 445**	1 525	–	–	1 985	–	–
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
4	36 x 36 x 29½	900 x 900 x 749	QS**T5N_ _-R3629DC**	**1 499**	1 578	–	–	2 038	–	–
Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
Tables rondes avec base en X – 29" H										
Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base en X en métal. Gestion de filage intégrée dans la base. Option de passe-fils ou module électrique.										
4	36 x 36 x 29	900 x 900 x 736	QS**T1N_ _-R3629XB**	**1 371**	1 451	–	–	1 913	–	–
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										
4	36 x 36 x 29½	900 x 900 x 749	QS**T5N_ _-R3629XB**	**1 423**	1 504	–	–	1 966	–	–
Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option passe-fils/module : spécifiez le type de passe-fils/module à la fin du code produit.										

TABLES DE CONFÉRENCE

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Tables Racetrack avec base à panneaux				
Surfaces et base en mélamine 1½" (38 mm) d'épaisseur.				
Surface en 1 section				
8	96 x 48 x 29½	2400 x 1200 x 749	QS**T5N_N-RT489629LB**	**1 902**
Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).				
Surface en 2 sections				
8	144 x 48 x 29½	3600 x 1200 x 749	QS**T5N_N-RT4814429LB**	**2 651**
Surface 5. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W).				

TABLE OCCASIONNELLE

L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Table à magazines			
Surfaces en mélamine 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Espace de rangement ouvert. 1 ton seulement.			
Portes en mélamine			
48 x 24 x 18	1200 x 600 x 463	QS**T1NNN-ST244818**	**984**
Surface 1. Chant lisse N.			

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Tables rectangulaires				
Surfaces 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base en C en métal. Câble de 120" L (3048 mm) avec prise pour branchement mural. Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).				
58 x 23 x 24-49½		1450 x 585 x 607-1257	QS**T1N_ _-RCA2358GC**	**2 844**
70 x 29 x 24-49½		1750 x 725 x 607-1257	QS**T1N_ _-RCA2970GC**	**2 900**
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Tables rectangulaires avec panneau de modestie				
Surfaces 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base en C en métal. Panneau de modestie en mélamine de 12" (300 mm) de haut. Câble de 120" (3040 mm) avec prise pour branchement mural. Position minimale de 24" (607 mm) et maximale de 49½" (1257 mm).				
58 x 23 x 24-49½		1450 x 585 x 607-1257	QS**T1N_ _-RCAM2358GC**	**3 116**
70 x 29 x 24-49½		1750 x 725 x 607-1257	QS**T1N_ _-RCAM2970GC**	**3 173**
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				

TABLES DE FORMATION – BASE EN V

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)	Avec option : PC ($)
Tables rectangulaires mobiles avec mécanisme flip-top					
Surfaces 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel.					
***Doit être commandé séparément pour l'option PC :** 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.*					
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	QS**T1N_ _-MRCF2460V**	**2 165**	3 127
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	QS**T1N_ _-MRCF3060V**	**2 196**	3 160
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.					
Tables rectangulaires mobiles					
Surfaces 1" (25 mm) ou 1½" (38 mm) d'épaisseur. Base en V avec roulettes avec frein. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4. Option de module électrique au centre avec système d'interconnexion multiple non séquentiel.					
***Doit être commandé séparément pour l'option PC :** 1 ensemble de départ pour système d'interconnexion LGC-DCPS108.*					
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 738	QS**T1N_ _-MRC2460V**	**1 636**	2 598
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 738	QS**T1N_ _-MRC3060V**	**1 664**	2 627
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W). Option de module au centre, ajoutez PC à la fin du code produit.					

TABLES DE FORMATION – BASE EN T

Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Tables rectangulaires mobiles avec mécanisme flip-top				
Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec roulettes avec frein. Mécanisme permettant de faire basculer la surface de travail en position verticale. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4.				
2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	QS**T1N_ _-MRCF2460T**	**1 504**
2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	QS**T1N_ _-MRCF3060T**	**1 551**
Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				

INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE

PC (Tables de réunion)
Module électrique

POSITIONNEMENT

GC, PC



INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE



PC (Tables de formation - Base en V)
Module électrique


POSITIONNEMENT


PC


= ASSEMBLAGE REQUIS

	Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Tables rectangulaires mobiles	*Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec de roulettes avec frein. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4.*				
	2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	QS**T1N_ _-MRC2460T**	**1 016**
	2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	QS**T1N_ _-MRC3060T**	**1 076**
	Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				
Tables rectangulaires fixes	*Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T avec niveleurs. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide des connecteurs LGC-UP4.*				
	2	60 x 24 x 29	1500 x 600 x 736	QS**T1N_ _-RC2460T**	**1 016**
	2	72 x 24 x 29	1800 x 600 x 736	QS**T1N_ _-RC2472T**	**1 111**
	2	60 x 30 x 29	1500 x 750 x 736	QS**T1N_ _-RC3060T**	**1 076**
	2	72 x 30 x 29	1800 x 750 x 736	QS**T1N_ _-RC3072T**	**1 197**
	Surface 1. Chant lisse N. Spécifiez chant assorti (N) ou contrastant (K, S, W). Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR | QUOROM ESSENTIEL (BASE EN T)				
Tables rectangulaires	*Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T en métal. Clavier de contrôle programmable avec mémorisation de 3 positions. Câble de 106" L (2692 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 75 lbs (56 kg).*			
	*Position minimale de 28" (712 mm) et position maximale de 47¾" (1212 mm).*			
	46 x 23 x 28-47¾	1150 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2346GT**	**1 435**
	58 x 23 x 28-47¾	1450 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2358GT**	**1 486**
	70 x 23 x 28-47¾	1750 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2370GT**	**1 539**
	46 x 29 x 28-47¾	1150 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2946GT**	**1 484**
	58 x 29 x 28-47¾	1150 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2958GT**	**1 542**
	70 x 29 x 28-47¾	1150 x 585 x 712-1212	QS**T1NN_-RCA2970GT**	**1 602**
	Surface 1. Chant lisse N et assorti N. Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			
Tables rectangulaire en L avec surface retour 23" P	*Réversible. Surface 1" (25 mm) d'épaisseur. Base en T en métal. Clavier de contrôle programmable avec mémorisation de 3 positions. Câble de 106" L (2692 mm) avec prise pour branchement mural. Capacité de charge fonctionnelle recommandée : 75 lbs (56 kg).*			
	*Position minimale de 28" (712 mm) et position maximale de 47¾" (1212 mm).*			
	70 x 70 x 28-47¾ 29	1750 x 1750 x 712-1212 725	QS**T1NN_-LLA7070GT**	**2 499**
	Surface 1. Chant lisse N et assorti N. Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			


	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
ACCESSOIRES POUR TABLES DE FORMATION				
Ensemble de départ pour système d'interconnexion	*Câble de départ à utiliser avec le système d'interconnexion multiple non séquentiel. Câble de 108" L (2743 mm) avec prise pour branchement mural. Boîtier de contrôle avec indicateur visuel de statut du système.*			
	72	1829	QS**LGC-DCPS108**	**656**
Connecteurs pour tables de formation	*Connecteurs en plastique noir. Permettent de relier 2 tables. Paquet de 4.*			
	1⅞ x 5½ x ⅝	140 x 48 x 16	QS**LGC-UP4**	**99**
MEUBLES COMPLÉMENTAIRES				
Bahut bibliothèque avec portes – 36" H	*Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. 2 tablettes réglables.*			
	72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	QS**T1NN_-B207236B**	**2 453**
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			
Bahut bibliothèque avec portes et tiroirs – 36" H	*Tiroirs utilité avec coulisses à fermeture lente. Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. 2 tablettes réglables.*			
	72 x 20 x 36	1800 x 500 x 914	QS**T1NN_-207236UB**	**3 314**
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).			

	Nbre de places approx.	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
Bibliothèque murale avec portes	*Portes avec pentures à fermeture lente. Serrures. Quincaillerie d'assemblage pour installation au mur incluse.*				
	*Portes en mélamine*				
		72 x 20 x 18	1800 x 500 x 450	QS**T1NN_-BM207218B**	**1 525**
	Spécifiez la couleur des poignées (K, S, W).				

	L x P x H (po)	L x P x H (mm)	Code	($)
ÉLECTRIFICATION				
Connecteur HDMI	*Pour les écrans HD acceptant les connexions HDMI. Connexion femelle/femelle. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Noir ou blanc. Installation sur le site.*			
	1 x 1 x 1³/₁₆	26 x 26 x 21	**LGC-HDMI_**	**152**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, W).			
Connecteur de charge USB-A	*USB-A pour les appareils alimentés par USB et pour charger les appareils électroniques mobiles. Puissance de chargement de 2000 mA. Câble de 72" L (1829 mm) avec prise. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Installation sur le site. Le transformateur est certifié UL et CUL.*			
	1 x 1 x 1³/₁₆	26 x 26 x 21	**LGC-USB_**	**189**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, S, W).			
Connecteur USB 3.0	*Capacité de lecture et d'écriture simultanées. Vitesse de transfert de 5 Gb/s. Ne peut servir au chargement. Câble de 72" L (1829 mm). Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Noir ou blanc. Installation sur le site.*			
	1 x 1 x 1³/₁₆	26 x 26 x 21	**LGC-USBDATA_**	**131**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, W).			
Connecteur de charge USB-C	*Connexion USB-C pour les appareils alimentés par USB et pour charger les appareils électroniques mobiles. Puissance de 60W. Ne peut servir pour le transfert de données. Câble de 72" L (1829 mm) avec prise. Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Noir ou blanc. Installation sur le site.*			
	1 x 1 x 1³/₁₆	26 x 26 x 21	**LGC-USBC60_**	**501**
	Spécifiez la couleur d'accent (K, W).			
Connecteur USB-C passif	*Connexion USB-C avec capacité de lecture et d'écriture simultanées. Vitesse de transfert de 480Mps. Puissance de 60W. Câble de 40" L (1000 mm). Doit être utilisé avec les adaptateurs fournis avec les accessoires, plaques ou modules sélectionnés. Noir. Installation sur le site.*			
	1 x 1 x 3⅜	26 x 26 x 21	**LGC-USBCK**	**112**


SUGGESTIONS

QMC_PLAN32



QSQMC_PLAN32			**4 750 $**
1	**QS**T5K_ _-RC48144	Surface rectangulaire	2 620 $
3	**QS**TNNN_-UCB24	Bases combinées en U	2 130 $

QMC_PLAN33



QSQMC_PLAN33			**8 492 $**
1	**QS**T5K_ _-RC5496P2	Surface rectangulaire	4 580 $
1	**QS**TNNNN-LB0524WM	Base en mélamine	796 $
1	**QS**TNNNN-LB0524	Base en mélamine	662 $
1	**QS**T1NN_-B207236B	Bahut bibliothèque	2 453 $

= ASSEMBLAGE REQUIS